NOTES GENERALES

Qualité des bétons: (sauf indication contraire)

Partie de l'ouvrage	Classe de resistance	Enrobage minimum	Enrobage nominal	Tolérance -	Tolérance +
Passerelle	C50/60	40	45	-5	5
Voiles rotonde	C30/37	40	45	-5	5
Semelles et fondations	C30/37	30	40	-10	10
Béton de propreté	C12/15	-	-	-	-

Acier pour barres et treillis d'armature conformes aux NF EN 10080 ; NF A 35-080-1 et NF A 35-080-2: Nuance B500B.

- Béton xu :
-Coffrage lisse
- Teinte gris clair uniforme, sauf indication contraire
- Calepinage des panneau régulier et joints invisibles

Qualité d'acier : (sauf indication contraire)

ACIER NON-INOXYDABLE :

Nuance d'acier selon le guide « Ponts mixtes en acier-béton, guide de conception durable » §1.1.4 :

t ≤ 30 mm : S355K2+N

t ≤ 80mm : S355N, NL, M ou ML

t ≤ 80 mm: S355NL ou S355ML

La qualité Z selon la norme NF-EN 10164 est à prévoir par l'entreprise

ACIER INOXYDABLE :

Acier inoxydable : 1.4404 (316L USA). Finition : brossé. Direction brossage : _\

Fabrication, classe d'exécution et tolérances:

Classe d'exécution : EXC3 + EXC4 pour les joints de raboutage tendus en exploitation, selon fascicule 66 du CCTG.

Fabrication et mise en œuvre : selon NF EN-1090 et DTU 32.1

Tolérance : selon NF EN-1090-1 et NF EN-1090-2

Peinture anticorrosion et de finition:

Protection des surfaces en acier selon les prescriptions de la NF EN ISO 12944

Classe de durabilité : haute

Catégorie de protection contre la corrosion : C5M

Système de peinture : de type ACQPA.

Garanties selon §1.3 du fasc.56 de l'ACQPA : ouvrage de catégorie 1. Inclus toujours la tenue (anticorrosion et aspect).

Couleur : RAL à déterminer par l'Architecte sur base d'échantillons.

Couleur presentée : Gris-blanc RAL, 7047

Soudures :

Selon la NF-EN ISO 5817 - niveau de qualité B+

Soudures étanches, continues, meulées perpendiculairement au cordon de soudure.

Soudure minimale : voir tableau

Epaisseur soudure	
Epaisseur max à souder	Soudure minimum: a=
≤ 24 mm	5 mm
entre 25 et 34 mm	6 mm
entre 35 et 49 mm	7 mm
entre 50 et 70 mm	8 mm
> 70 mm	10 mm

Les épaisseurs de soudure effectivement à mettre en œuvre seront déterminées/confirmées en phase d'exécution.

Le raboutage des tôles longitudinales est à effectuer à l'aide de soudure pleine pénétration, sauf indication du contraire. Certains détails de liaison peuvent nécessiter l'utilisation de soudure pleine pénétration. A déterminer/à confirmer en phase d'exécution.

Etanchéité :

Les caissons métalliques de la charpente sont entièrement étanches à l'air et à l'eau.

Le revêtement de surface prévu sur les zones de circulation sert à la fois de protection anti-corrosion et d'étanchéité.

Revêtement du platelage :

Résine époxy saupoudrée de grains de quartz ou de silice : système d'étanchéité liquide constitué d'une couche de primaire à base de résine-époxy-bitume à froid, d'une couche d'étanchéité et d'une couche de finition, en résine époxy bitume bi-composant.

Antidérapant. Etanche à l'eau.

Couleur : Teinte à définir. Teinté dans la masse. A déterminer par l'Architecte sur base d'échantillons.

Mise à niveau des imperfections des éléments de la charpente métallique : inclus.

Coordonnées et niveaux :

Niveaux (NGF). Coordonnées Lambert 93 - CC48.

Un relevé complet de la zone de chantier est à effectuer par l'Entrepreneur préalablement à toute exécution de travaux. Les coordonnées, niveaux, cotes et dimensions de l'ouvrage sont à contrôler en fonction de ce relevé.

Toute exécution de travaux est interdite sans approbation du Maître de l'Ouvrage et du bureau d'études.

Le NN: 0.0 du projet c'est placé sur l'axe de la voie 10 et correspond à +21.73 NGF

Réservation TS :

Les réservations pour les câbles d'éclairage, écrans, caméras, fibre optique et ascenseurs seront intégrés dans la charpente métallique, et seront constitués par des tubes en inox soudés de manière étanche à la charpente. Le diamètre et nombre des tubes représentés sur les plans sont indicatifs et devront être vérifiés et adaptés en phase d'exécution.

Plan de référence :

Plan de référence voir plan TopoPEM_RGF93CC48-NGF69 (reçu par le MO en date 22/04/2022 et mises à jour ultérieures)



Plan de situation

Echelle 1:2000


Voie Déposé minute
Déposé minute
BUS + VL
Taxis
BUS Taxi
Taxis
Av. Favrel et Lincy
Vers centre-ville
Rue des 4 frères Crémach
BUS + VL
BUS Taxi
Quai V1
Voie1
Quai V1-V2
Voie 2
Voie 4
Quai V4-V6
Voie 6
Voie 10
Voie12
Voie 14
QUIMPER
RENNES
12956
12750
13900
15600
32000
12750
3850
10825
+0.48
+0.07
6740
2450
1810
2480
6780
3750
1810
1220
3840
1400
4200
1400
4200
330
4600
3980
14020
1400
3300
1743
2650
2154
3807
2650
800
1600
2710
Escalier acier peint
Escalier métallique en acier peint Accès quai V1-V2
Escalier métallique en acier peint Accès quai V4-V6
Quai projet
Portillon vitré automatisé SNCF
Entrée sud Vélo et piétonne
+0.00 (21.73)
Cage d'ascenseur vitré avec structure métallique Asc. type 3 1.4 x 2.4 m
Rampe vélo (pente entre 4.12 et 5.35 %) Finition sol : résine antidérapante
Toit parking vélo sécurisé
Asc. type 3 1.4 x 2.4 m
Cage vitré avec structure métallique
Poteaux caténaires
Quai existant
Passerelle en béton préfabriqué Finition sol : résine antidérapante
Toit parking vélo sécurisé
28686
12748
7437
Escalier acier peint
Eclairage public
Rue de Strasbourg
8000
25915
40062
Entrée nord Vélo et piétonne
+0.00 (21.73)
Finition pierre naturelle
Cage d'ascenseur vitrée avec structure métallique Asc. type 3 1.4 x 2.4 m
Rampe vélo (pente entre 4.12 et 5.35 %) Finition sol : résine antidérapante
6531
Trottoir avec alignement d'arbres
Arrêts Déposé minute
voie réservée
voie réservée
voie réservée